

- **Attacchi:** La barra termica viene premontata in basso nel tubo collettore.
Montaggio degli elementi a parete in una scatola vuota o montaggio a parete con tasselli.
Tipo di protezione IPX4

- **Pressione di prova:** 5,2 bar

- **Dati tecnici:** Il modello Casteo-E viene messo in funzione come radiatore esclusivamente elettrico.
La barra termica viene collegata tramite presa a muro o spina ai 230 V 50 Hz AC.

Set elettrico FKS



Set elettrico FKS bianco



Set elettrico FKS argento cromato

La variante FKS è composta da un barra termica a regolazione elettronica incl. regolatore (tipo di protezione IPX4), che viene montata al radiatore. Lunghezza del cavo sulla barra termica: ca. 1,2 m. Essendo reversibile il regolatore è installabile a destra o a sinistra sul radiatore. Versione con spina per il collegamento diretto ad una presa. Il regolatore è disponibile in bianco ed argento cromato.

Funzioni del regolatore:

- Regolazione della temperatura continua
- Funzionamento di Boost (60 minuti pieno carico)
- Funzione di protezione antigelo
- Indicatore di funzionamento (riscaldamento, off, Booster)
- Possibilità di passare da regolazione della temperatura ambiente alla funzione di solo riscaldamento degli asciugamani

Set elettrico WRX



Set elettrico WRX bianco/bianco



Set elettrico WRX nero/nero

La versione WRX è composta da una presa a parete (classe di protezione IPX4), che comprende un ricevitore radio e il regolatore radio Comfort. La presa a parete viene montata su una scatola da incasso*. Il comando a parete è disponibile in bianco, il regolatore in bianco/bianco, bianco/nero e nero/nero. Grazie al funzionamento a batteria del regolatore, questa installazione a parete può essere posizionata ovunque nella stanza. Il regolatore radio è dotato di un display touch, che può essere utilizzato per programmare e controllare varie funzioni.

Funzioni del regolatore:

- Controllo della temperatura ambiente in base a livelli di riscaldamento e di abbassamento della temperatura durante gli intervalli di tempo programmati
 - Intervallo di tempo programmabile a 15 minuti
 - 2 programmi settimanali predefiniti, 1 programma settimanale impostabile liberamente (temperatura ambiente)
- Funzione scaldasalviette per singolo giorno indipendente dalla temperatura durante gli intervalli di tempo programmati
 - Intervallo di tempo programmabile a 15 minuti
 - 1 programma predefinito, 1 programma impostabile liberamente
- Funzionamento Boost (impostabile a 30-120 minuti)
- Protezione antigelo
- Spie di funzione (temperatura ambiente, giorno della settimana, ora)
- Modalità operativa presente
- Modalità operativa assente
- Riconoscimento finestra aperta

* Il ricevitore può essere inserito a completa scomparsa in una scatola 503 con placchetta scelta del cliente